
6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

1 - OBJETIVOS

Atualizar o plano anual de compras que tem por finalidade apresentar a relação de materiais de consumo e de bens em geral que a Administração Pública pretende adquirir visando a manutenção da infraestrutura necessária para a prestação jurisdicional, a fim de contribuir para que a Administração possa atingir os seus objetivos estratégicos. Planejar aquisições/serviços do Município e tornar as compras públicas mais assertivas e eficientes. Propor alternativas de atuação e modelos de aquisições e contratações corporativas, proporcionando a redução do número de processos de aquisição; Promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios; Consolidar as demandas dos diversos órgãos do Estado a fim de antecipar suas necessidades e, a partir daí, elaborar estudos e projetos que garantam a regularidade, continuidade, qualidade e segurança das compras públicas;

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Decreto Municipal nº 6.252, de 14 de fevereiro de 2023, Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

§ 1º Durante a sua execução, o Plano de Contratação Anual e os setoriais de cada órgão ou entidade poderão ser alterados, desde que haja justificativa dos fatos que ensejaram a mudança da necessidade de contratação e de que haja demonstração de sua compatibilidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

§ 2º O Plano de Contratações Anual e suas alterações deverão ser divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial do Município de Lucas do Rio Verde e será observado pelos órgãos e entidades municipais na realização de licitações e na execução dos contratos.

3 - DA COMPATIBILIZAÇÃO COM LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

Art. 5º De posse dos Planos Setoriais, a Secretaria Municipal de Governo e Administração consolidará as expectativas de contratação para o exercício financeiro subsequente, elaborará o Plano de Contratação Anual até o dia 31 de agosto, e o encaminhará para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, a fim de lhe subsidiar na elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Lei 14.133/2020

4 – DA RETIFICAÇÃO

De acordo com as solicitações apresentadas pelas secretarias, acrescenta-se ao Plano Anual de Compras 2024, os produtos/serviços, os itens têm previsão orçamentaria. Segue abaixo:

1- Adesão a Ata de Registros de Preços Nº. 007/2024 do Município de Maracaju, para locação de Veículos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	CÓD. PREF.	CÓDIGO TCE/MT	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN/ MÊS	QTD
1	707420	00058407	Veículo Utilitário , ano e modelo não inferior ao ano da contratação; carroceria tipo minivan; capacidade para 7 ocupantes; câmbio automático; direção com assistência hidráulica e/ ou elétrica; vidros elétricos no mínimo nas janelas das portas dianteiras; travas elétricas nas portas; jogo de tapetes de borracha ou de material similar a carpete; carroceria na cor branca; motor de no mínimo , e 140 CV,	SV	48

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			combustível gasolina, etanol ou bicomcombustível (etanol e gasolina) ou diesel; ar condicionado de fábrica; todos os itens obrigatórios, conforme legislação vigente; , sendo abastecimento de combustível pela própria secretaria. Assistência Técnica 24hrs, Impostos, licenciamento e manutenção incidente da responsabilidade da Gerenciadora.		
--	--	--	---	--	--

2- PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUCASDO RIO VERDE – MT.

ITEM	CÓD. PREF.	CÓDIGO TCE/MT	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QTD
1	707361	124746-8	AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 L: autoclave horizontal digital, capacidade 75 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável. Câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital com teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático com acompanhamento através de <i>displays</i> e indicadores luminosos. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço-carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização que não necessite de tubulação para drenagem de água. Operação automática que permita a seleção de diferentes ciclos, sistemas de segurança que controlem todo o ciclo e previnam falhas de operação e/ou funcionamento. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Rede de assistências técnica autorizada. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses do fabricante.	UN	10
2	707151	00038682	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21 LITROS: autoclave horizontal com capacidade para 21 litros. Bivolt, tempo de ciclo de aproximadamente 50 minutos, esterilização por vapor saturado. Câmara de esterilização em aço inox AISI 304 ou de melhor qualidade. Potência mínima de 1000w, 250ml de água por ciclo, sistemas de segurança com sensores	UN	14

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			que controlam e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, fecho da porta que impeça a abertura da tampa enquanto houver pressão interna no equipamento, vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Deve permitir a secagem dos materiais dentro do próprio ciclo, despressurização e desaeração automática (lenta) ou manual através do botão frontal (rápida). NBR ISO 13485/2016. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica em território nacional.		
3	707354	98321-7	BANQUETA DE AÇO INOX: banquetta de aço inox no formato redondo, giratória com regulagem por meio de fuso, com altura de 80 cm, assento medindo 37 cm de diâmetro, com no mínimo 4 pés de seção tubular em aço inox, med.1" de diâmetro e contendo suporte p/ apoio de pés de 5/16", ambos com chapa de espessura mínima de 1,2 mm.	UN	15
4	707360	0001523	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO/COLETA DE SANGUE: braçadeira para injeção e coleta de sangue estofada, com regulagem de altura para a haste e inclinação para a concha, base em tripé de tubo de aço-carbono, coluna em tubo de aço-carbono, haste em tubo de aço inox redondo, concha em chapa de aço inoxidável – AISI 430, altura regulável por meio de manípulo e concha com regulagem de inclinação, pés com ponteiros plásticos, acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso, dimensões aproximadas de mínimo 0,80 m e máximo 1,30 m.	UN	20
5	704770	00012178	CADEIRA LONGARINA: cadeira longarina de aço inoxidável com 03 lugares do tipo aeroporto. Estrutura construída em aço inox, base fixa em formato de "y", encosto e assento inteiriços e construído em chapa de aço pintado em epóxi na cor prata. Capacidade de, no mínimo, 500 kg, pés reguláveis, formato anatômico. Largura: entre 1720 e 1800 mm, altura do encosto: entre 700 e 800 mm, altura do assento	UN	50

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			ate o chão: entre 440 e 450 mm.		
6	706993	0057031	CADEIRA/MESA AUTOMATIZADA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS: cadeira/mesa automatizada para exames ginecológicos, construída em aço e tratamento contra ferrugem, pintura epóxi e acabamento em poliestireno, com espuma de alta densidade revestido em Courvin e dotada de rodízios com possibilidade de travamento. Sistema de elevação do conjunto com sistema pantográfico (vertical), encosto e apoio de pernas reclináveis através de motores elétricos, isentos de óleos. Deve vir acompanhado de mocho clínico com rodízios e revestimento em Courvin, bem como assento, apoio de pernas, encosto, porta coxas e calcanheiras revestidos também em Courvin. Foco Clínico em LED com potência mínima de 250 lumens e braço articulável fixado na lateral do equipamento. Suporte para papel bobina. Comandos através de pedal, incluindo botões individuais para ajuste de elevação e descida do encosto, das perneiras e da altura. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110 – 220 V automático. Capacidade de peso do paciente de, no mínimo 200 kg. DIMENSÕES APROXIMADAS: altura máxima 01 metro, altura mínima 0,65 metro, comprimento na posição de cama 1,70 metro, largura do assento 0,50 metro, largura total 0,80 metro. Certificação pelo INMETRO. Registro ANVISA. Assistência técnica em território nacional. Atestado de Capacidade Técnica. MARCAS DE REFERENCIA: MEDPEJ, KOLPLAST OU EQUIVALENTE.	UN	05
7	707132	00011828	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS 120 LITROS: equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros ; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; -	UN	06

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (<i>set point</i>); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil; - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Fabricado com no mínimo 02 prateleiras removíveis com trava de segurança lateral ou gavetas, em aço inoxidável para longa vida útil, com ou sem contraportas em acrílico; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta; - Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para <i>reset</i> das temperaturas de máxima e mínima como padrão ANVISA; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para fácil identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados para serem rapidamente tratados pelo usuário; - Identificação de alarmes e alertas em texto diretamente no <i>display</i> do controlador frontal de fácil		
--	--	--	--	--	--

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

		entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel, quando mais de um alarme estiver acionado; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD, não correndo o risco de perder dados do produto; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes e eventos em tempo real. - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal permitindo rastreabilidade das informações; - Dados criptografados de memória, incluso Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento no padrão ANVISA e dados armazenados no equipamento possam ser exportados por meio de PEN DRIVE, que os mesmos sejam armazenados por no mínimo 20 anos e que os dados sejam criptografados, impossibilitando a adulteração dos mesmos em caso de necessidade de análise; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Sistema de teste de alarmes, que permite a verificação do funcionamento dos alarmes de temperatura alta e baixa de forma inteligente, não afetando o produto armazenado, nos padrões exigidos pela ANVISA e FDA, com registro do procedimento nos relatórios do produto. - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Alarme instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Alerta de manutenção preventiva, com mensagem escrita no painel LCD, programável pelo cliente. - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com		
--	--	--	--	--

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Ícone indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220 V ou 127 V, 50/60 Hz ou BIVOLT; - Equipamento com registro na ANVISA e FDA para equipamentos médicos. GARANTIA 12 MESES. Sistema de baterias acoplado ao equipamento, capaz de manter em funcionamento por até 48 h em caso de falta de energia. Sistema de discagem automático para até 9 números pré-programados, em caso de falha do equipamento, alarmes, porta aberta ou falta de energia. GARANTIA 12 MESES. Assistência técnica no local de instalação do equipamento em, no máximo, 48 horas em caso de pane. Monitoramento <i>online</i> incluso por 24 meses sem custo adicional.		
8	707362	425976-9	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS: equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros ; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (<i>set point</i>); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil; - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem	UN	10

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

		abertura de porta; - Fabricado com no mínimo 05 prateleiras removíveis com trava de segurança lateral ou gavetas, em aço inoxidável para longa vida útil, com ou sem contraportas em acrílico; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta; - Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para <i>reset</i> das temperaturas de máxima e mínima como padrão ANVISA; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para fácil identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados para serem rapidamente tratados pelo usuário; - Identificação de alarmes e alertas em texto diretamente no <i>display</i> do controlador frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel, quando mais de um alarme estiver acionado; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD, não correndo o risco de perder dados do produto; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração		
--	--	--	--	--

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

		personalizada do usuário; - Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes e eventos em tempo real. - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal permitindo rastreabilidade das informações; - Dados criptografados de memória, incluso Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento no padrão ANVISA e dados armazenados no equipamento possam ser exportados por meio de <i>PEN DRIVE</i>, que os mesmos sejam armazenados por no mínimo 20 anos e que os dados sejam criptografados, impossibilitando a adulteração dos mesmos em caso de necessidade de análise; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Sistema de teste de alarmes, que permite a verificação do funcionamento dos alarmes de temperatura alta e baixa de forma inteligente, não afetando o produto armazenado, nos padrões exigidos pela ANVISA e FDA, com registro do procedimento nos relatórios do produto. - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Alarme instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Alerta de manutenção preventiva, com mensagem escrita no painel LCD, programável pelo cliente. - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Ícone indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220 V ou 127 V, 50/60 Hz ou BIVOLT; - Equipamento com registro na ANVISA e FDA para equipamentos médicos.		
--	--	--	--	--

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			GARANTIA 12 MESES. Sistema de baterias acoplado ao equipamento, capaz de manter em funcionamento por até 48 h em caso de falta de energia. Sistema de discagem automático para até 9 números pré-programados, em caso de falha do equipamento, alarmes, porta aberta ou falta de energia. GARANTIA 12 MESES. Assistência técnica no local de instalação do equipamento em, no máximo, 48 horas em caso de pane. Monitoramento <i>online</i> incluso por 24 meses sem custo adicional.		
9	153158	225114-0	ESCADINHA 02 DEGRAUS: escadinha com 02 degraus (p/macac). armação em tubos de aço redondos de 5/8" de diâmetro e parede de 1,2 mm; dois degraus em chapa de aço; pintura eletrostática a pó epóxi; quatro pés com ponteiros de PVC com piso emborrachado.	UN	20
10	707359	386444-8	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL: monitor de pressão arterial de braço para USO PROFISSIONAL em hospitais, clínicas ou consultórios, deve ser totalmente digital, resistente a impactos e a respingos de líquidos. Deve operar utilizando pilhas convencionais e/ou recarregáveis tamanho "AA" ou "AAA" e também poder ser conectado a rede elétrica 110/220 via cabo de alimentação próprio que deve acompanhar cada equipamento. Certificação e aprovação pelo INMETRO e registro na ANVISA. Garantia mínima de um ano. MARCAS DE REFERENCIA: G-TECH, OMRON, OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	UN	30
11	707355	256888-8	FOCO AUXILIAR COM LED: foco cirúrgico LED portátil alta luminosidade potência mínima de 5,0 w (watts), luminosidade mínima de 400 lúmens (correspondente a 20.000 lux), temperatura de cor (Kelvin) de aproximadamente 5500k, durabilidade mínima de 20000 horas, regulagem de altura mínimo entre 1,00 a 1,35 metro; fonte de tensão na entrada 110/220, suporte flexível em aço cromado; hastes telescópicas, base de aço com pintura eletrostática, rodízios	UN	30

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			com diâmetro de 2" para transporte do equipamento, cabo elétrico com plugue e comprimento mínimo de 02 metros, interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do equipamento, fusível de proteção. Registro na ANVISA.		
12	707357	116295-0	MACA CLINICA: maca clínica, estrutura em aço inoxidável ou aço-carbono com pintura EPÓXI ou esmaltado, pés fixos, comprimento entre 1,8 e 02 metros, largura entre 0,6 e 0,65 metro, altura entre 0,8 e 01 metro, capacidade de carga de, no mínimo, 90 kg. Cabeceira regulável por cremalheira, estofamento com espuma D 23 e superfície em Courvin na cor preta.	UN	20
13	707356	174802-5	MESA AUXILIAR HOSPITALAR: mesa auxiliar hospitalar, estrutura tubular, tampo e prateleira aço inoxidável, formato retangular, comprimento tampo 60 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais: pés com 4 rodízios de 2'.	UN	10
14	707364	355273-0	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BEIRA DE LEITO: Equipamento portátil, pré-configurado ou modulado, contendo monitoração de ECG, respiração, SPO2, temperatura e PNI, possibilidade de capnografia e débito cardíaco, com os seguintes parâmetros pré-configurados ou disponíveis através de módulos: Débito Cardíaco Contínuo, Nível de Consciência (BIS) e Transmissão Neuromuscular (TNM/TOF). Possibilidade futura de inclusão de módulo de EEG com no mínimo 08 (oito) canais. Destinado a pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos; equipamento com controles microprocessados destinado a monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir seleção para o tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal. Peso máximo do equipamento completo: 10Kg (equipamento e baterias). Deve possuir teclado e/ou botão rotacional ou ainda tela <i>touch screen</i> que facilite a programação. Tela de LCD colorida de,	UN	06

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

		no mínimo, 12 polegadas. Apresentação de, no mínimo, 7 curvas simultaneamente, possibilidade de alternar o modo de exibição para numérica e deve permitir a configuração das formas de onda. Deve possuir controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s. Deve possuir tecla/menu para configurações de alarmes. Deve possuir tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. Deve possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do <i>display</i>. Deve possuir sistema de memorização para parâmetros pré-configurados mesmo em caso de desligamento. Deve possuir índice de proteção de, no mínimo, IPX1. Parâmetros e faixas de ajuste: Pressão não invasiva (pré-configurado): Modos manuais e automáticos para todos os modos (adulto, pediátrico e neonatal); intervalo do modo automático programável entre 1 minuto a 4 horas; Faixa de pressão sistólica: 40 a 260 mmHg; Faixa de pressão diastólica: 25 a 220mmHg; Faixa de pressão arterial média: 25 a 250 mmHg. Deve possuir válvula de pressão excessiva. Deve possuir armazenamento das últimas 24 h de tendências; ECG (pré-configurado): Faixa de frequência cardíaca: 20 a 300 BPM; Deve possuir 7 derivações, podendo realizar ECG de 12 derivações através de cabo de ECG de 10 vias; Possuir análise de segmento ST; Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos; Possuir sensibilidade ajustável; Possuir análise de arritmia com gravação de no mínimo 24 h dos eventos arritmicos com traçados de ECG, segundos antes e depois; Possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG); Possuir indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; Deve possuir detector pulso de marca-passo; Oximetria (SPO2) (pré-configurado): Faixa de saturação SPO2: 40 a 100 por cento; Faixa de frequência de pulso: 40 a 240 BPM; Temperatura (pré-configurado); Faixa de temperatura: 25 a 45°C; Alarmes: Sonoros e visuais; Ajustáveis com 3 níveis de		
--	--	--	--	--

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

		prioridade; Máximo e mínimo para frequência cardíaca; Para desconexão do eletrodo; Máximo e mínimo para saturação; Para desconexão do sensor de oximetria; Para detecção e alarme de apneia; Máximo e mínimo para pressão sistólica; Máximo e mínimo para pressão diastólica; Máximo e mínimo para pressão arterial média; Máximo e mínimo para temperatura; Dispositivo para <i>reset</i> manual temporário de alarmes sonoros: Tempo máximo de 120 s (Determinação da NBR 13763); Outros recursos: Possuir conexão com central de monitoramento; Possuir memória para armazenamento no mínimo 24 h de eventos de alarme; Possuir indicador audiovisual de QRS; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria de emergência com baixa carga; Possuir tendências gráficas e numéricas de no mínimo 24 horas com resolução de 1 minuto, e possibilidade de apresentação em tela de minitendências; Deve permitir acréscimo de quaisquer parâmetros no gabinete ou fora dele sem a necessidade de atualização ou modificação das placas do monitor, nem da abertura dos mesmos; Possuir Controle Remoto (para acesso às funções do monitor quando em isolamento). Sistema de alimentação elétrica: Tensão de alimentação: bivolt automático, frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria interna recarregável permitindo o funcionamento de pelo menos 60 minutos, sem utilização de bateria ou módulo extra e com todos os parâmetros em funcionamento. Deve vir pré configurado ou acompanhado de <i>racks</i> e módulos para monitorização dos parâmetros básicos (ECG, SpO2, PNI, 02 temperaturas) e também seja pré-configurado ou que acompanhe os módulos de Pressão invasiva, Capnografia Mainstream, Débito Cardíaco por Termodiluição, BIS e TOF/TNM. Acessórios mínimos: 01 cabo de força; 01 controle remoto a cada 5 monitores requisitados; 01 cabo de no mínimo 05 vias para ECG padrão IEC; 01 cabo de no mínimo 10 vias a cada 5 monitores – padrão IEC para aquisição de ECG de 12 derivações; 01 cabo extensor e/ou	
--	--	--	--

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			adaptador de Spo2 (caso utilize); 01 sensor de Spo2 adulto reutilizável; 01 sensor Spo2 “y” para oximetria reutilizáveis; 01 extensor para braçadeira (adulto e neonatal); 01 braçadeiras reutilizáveis em nylon obeso; 03 braçadeiras reutilizáveis em nylon adulto; 01 braçadeira reutilizável em nylon pediátrico; 01 sensor de temperatura de pele; todas as exigências técnicas ou normativas: Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Certificado de conformidade à NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2; Certificado de conformidade à NBR IEC 60601-2-49, NBRIEC 60601-2-30, NBRIEC 60601-2-27, NBRIEC 60601-2-34; Conformidade à NBRIEC 80601-2-30; Conformidade à NBR 14136. MARCAS DE REFERENCIA: PHILIPS, DRAEGER, NIHON KOHDEN, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.		
15	707363	00068757	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: oxímetro de pulso portátil para medição de Spo2 e batimento cardíaco (adulto, infantil e neonatal). Características técnicas mínimas: medição de Spo2: faixa de medição mínima de 80 a 99% de spo2; precisão para medição entre 80 e 99%: máximo $\pm 2\%$. Medição de batimento cardíaco: medição de 30 a 240 bpm; precisão de ± 2 bpm; Deve apresentar curva pletismográfica; O aparelho deve ter os seguintes alarmes: alarme indicador de sensor solto, alarme indicador de Spo2 baixa. Deve apresentar gráfico das tendências com capacidade de memória para, no mínimo, 24 horas. Alimentação elétrica: pilhas recarregáveis ou descartáveis com carregador (deve vir acompanhado); Acessórios: 01 (um) sensor tamanho adulto, 01 (um) sensor tamanho pediátrico e 01 (um) sensor neonatal reutilizáveis. Índice de proteção “ip” mínimo ipx1, visor em LCD com, no mínimo, 2,5 polegadas. Deve vir acompanhado de estojo para transporte e armazenamento que comporte todos s seus acessórios. Equipamento deve permitir a substituição das pilhas/baterias sem a necessidade de ferramentas especiais ou	UN	25

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			envio a assistência técnica. Registro no ministério da saúde e ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.		
16	707365	65536-8	POLTRONA PARA SOROTERAPIA: poltrona hospitalar reclinável para soroterapia, estrutura em aço inoxidável ou com tratamento antiferruginoso em pintura epóxi. Assento e encosto estofados em espuma com densidade mínima D26. Deve ser revestida em Courvin lavável na cor preta. Reclinável manualmente em até três posições, com descanso para pés. Deve vir com pés com ponteiros plásticos, apoio para ambos os braços, “concha” para acomodação do braço, suporte para soro telescópico. Dimensões aproximadas: 700 mm x 1.600 x 550 mm. Capacidade mínima para sustentar uma carga de 150 kg com certificação pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	20
17	707358	24911-4	SUPORTE PARA SORO: suporte para soro e, aço inoxidável e pintura EPÓXI. Deve possuir, no mínimo, 04 ganchos para soro. Altura regulável e base com ponteiros de material plástico. Deve ser da cor “branca” e possuir registro na ANVISA.	UN	30

3. Adesão a Ata de Registros de Preços N°. 417/2023 do Município de Sinop, para aquisição de equipamentos para Equipe de Vigilância Ambiental do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	CÓD. PREF.	CÓDIGO TCE/MT	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QTD
49	707194	00012698	PULVERIZADOR - DE COMPRESSÃO PREVIA, CONFORME NOTA TECNICA 5/2020 CGARB/DEIDT/SVS/MS COM TANQUE EM ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, DEVE CONTER PRESSÃO DE 25 A 55 PSI, BOMBA FIXADA LATERALMENTE, ANEL DE VEDACAO DA VALVULA EM FLUOROELASTOMERO, VALVULA DE RETENCAO A PROVA DE SOLVENTES E VALVULA DE DESCARGA EM PLASTICO RESISTENTE.	UN	1
42	707195	00081709	NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV(ESPACIAL) CONFORME NOTA TECNICA 1/2020	UN	2

6º RETIFICAÇÃO PLANO DE COMPRAS 2024

			CGARB/DEIDT/SVS/MS BOMBA PARA APLICACAO DE INSETICIDA DOMICILIAR COM: ALCA PARA TRANSPORTE INDEPENDENTE, DEPOSITO COM CAPACIDADE DE 06 LITROS, PESO LIQUIDO 11,5KG,CAMARA DE COMPENSACAO INDEPENDENTE,BICO TIPO CONE EM ACO INOX,MANGUEIRA PLASTICA FIXADA COM PRESILHA METALICA GATILHO DE ACIONAMENTO,VAZAO DO EQUIPAMENTO DE 30 A 250 ML/MIN, ACIONAMENTO COM TRAVA PARA MANTER A VAZAO E ALAVANCA TIPO CHAVE PARA REMOCAO DE AGULHA DO GATILHO EM CASO DE MANUTENCAO,CINTAS REGULAVEIS COM PROTECAO PARA OMBROS,PISTAO DUPLO,BASE REVESTIDA EM MATERIAL METALICO,BORRIFACAO DOMICILIAR NO CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS, LEISHMANIOSE E DENGUE.		
--	--	--	--	--	--

4. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica a empresas que participarão do Circuito Gastronômico2024,na técnica de construção e preparação de pratos criativos e inovadores usando matérias-primas oriundas do Bioma do Cerrado,criação e elaboração de material gráfico de divulgação dos pratos e estabelecimentos contemplados e a criação de um Guia turístico, para divulgação dos pontos turísticos de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	CÓD. PREF.	CÓDIGO TCE/MT	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QTD
01	707431	00080712	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO GASTRONÔMICO, CONTEMPLANDO CONSULTORIA TÉCNICA A EMPRESAS, CRIAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E GUIA TURÍSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	01

Lucas do Rio Verde, 09 de Julho de 2024.

Departamento de Licitações e Contratos